



## 2315Z0

L'orizzonte pericoloso è luminoso. Con la certificazione di sicurezza ATEX Zona 0 (Categoria 1), fascio di luce concentrato da 115 lumen, 75 metri di distanza e classificazione di impermeabilità IPX8, la torcia Peli™ 2315Z0 fornisce illuminazione in ambienti scuri e pericolosi, senza costituire una fonte di ignizione.

Progettata con un'anima in alluminio e plastica ABS sovrastampata, questa torcia è costruita per un uso intensivo e può resistere a forti cadute. Inoltre, la robusta clip si applica a un gilet da lavoro per un accesso veloce e l'interruttore di coda attiva tutta la potenza del LED, anche quando si usano guanti da lavoro pesanti.

### Peli™ 2315Z0: LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL

- Costruzione resistente Peli
- 2 batterie alcaline AA (incluse)
- Certificata per la sicurezza ATEX Zona 0 (Cat. 1)
- Clip integrata
- Interruttore posteriore ad attivazione completa/temporanea
- Impermeabile fino a 1 metro IPX8
- Supporto per casco (incluso)




## DIMENSIONI

<b>lunghezza</b>	6.22" (15.8 cm)
------------------	-----------------

## MATERIALE

<b>corpo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	NBR
<b>lente</b>	PC
<b>copertura</b>	ABS
<b>Clip</b>	ABS

## COLORI

 High Visibility Yellow
--

## LIGHT SPECS

<b>tipo di lampada</b>	LED
------------------------	-----

## POWER

<b>dimensioni batteria</b>	AA
<b>tipo batteria</b>	Alkaline
<b>quantità di batterie</b>	2
<b>batterie incluse</b>	sì
<b>volt</b>	3.0v

## IL PESO

<b>peso con batterie</b>	4.6 oz (130 gr)
<b>peso senza batterie</b>	2.8 oz (79 gr)






## SWITCH

**tipo interruttore**  
**modalità luminose**

Momentary Push Button  
High

## CERTIFICAZIONI

**IECEX ia**  
**ATEX Zone 0**

FL1 STANDARD	HIGH
	115 LUMENS
	6h 0mins
	75m
	1403cd
	IPX8 (1m)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 03-31-25*