



9050

La nuova lanterna 9050 è l'ultima generazione di illuminazione Peli ad alta prestazione.

La 9050 include tecnologie industriali delle migliori - Il sistema flessibile a batterie permette di selezionare tra batteria agli ioni di litio, alcalina AA o NiMh AA. La presenza di quattro slot per le batterie consente di massimizzare l'autonomia. Il sistema a batterie a ricarica rapida comporta un'illuminazione continua per poter così terminare il lavoro. Seleziona tra la modalità spot, flood, spot/flood o flashing per trovare il giusto fascio luminoso per il tuo lavoro. La testa luminosa spot/flood emette fino a 3369 lumen senza il bisogno di diffusori, né attacchi, così potrai scegliere velocemente il fascio giusto per qualsiasi tipo di lavoro che farai. Un base di ricarica riprogettata rende semplice e veloce il montaggio e lo smontaggio della lanterna. Le luci posteriori con colori regolabili rendono semplice la segnalazione o l'identificazione: basta premere l'interruttore apposito. La Peli 9050 fornisce innovazione, durevolezza e le massime prestazioni della categoria che ci si aspetta da Peli.

- Sistema flessibile a batterie, può andare con pile agli ioni di litio, alcaline AA o batterie a bottone NiMh AA
- 4 slot per batterie per aumentare l'autonomia o ridurre il peso
- Modalità Spot, Spot/Flood e Flashing
- Emissione luminosa massima di 3369 lumen
- La base di ricarica aggiornata rende veloce montaggio e smontaggio
- Luci posteriori con interruttore e colori regolabili (verde, blu, rosso)
- Protezione IP67
- Accensione con interruttore possibile con i guanti
- Ampia base per fornire stabilità
- Spia di indicazione dello stato della batteria
- Approvata dalla NFPA (National Fire Protection Association) 1901



DIMENSIONI

lunghezza	8.03" (20.4 cm)
------------------	-----------------

MATERIALE

Corpo	ABS
o-ring	Buna-N
lente	Polycarbonate (PC)
copertura	ABS

COLORI

■ Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
Lamp Secondary Type	LED
durata lampada	50000 hrs

POWER

dimensioni batteria	18650
tipo batteria	Lithium-Ion






quantità di batterie	2
batterie incluse	sì
Rechargeable	sì
tempo di carica	5 hrs 30 mins
Indicatore di livello della batteria	RGB LED
volt	7.2v

IL PESO

peso con batterie	45.9 oz (1301 gr)
peso senza batterie	38.8 oz (1100 gr)

SWITCH


tipo interruttore	Push Button
modalità luminose	High / Low / Flashing

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW
	1119 LUMENS	291 LUMENS	2523 LUMENS	354 LUMENS	3369 LUMENS	301 LUMENS
	5h 30mins	11h 0mins	4h 15mins	13h 30mins	2h 45mins	11h 0mins
	47m	24m	489m	117m	417m	110m
	559cd	149cd	59760cd	7846cd	43568cd	3011cd
	IP67					

ACCESSORI



ADP05
DC12DV Direct Wire Adapter



ADP04
AC Adapter



ADP03
12V Vehicle Plug-In



BAT05
Replacement Lithium Ion Battery Pack



CHG04
High Power Charging Base

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-17-26