



## 3335RZ0

La torcia Peli™ 3335RZ0 è la torcia da lavoro più piccola e leggera, ricaricabile e totalmente sicura (ATEX Zona 0).

La torcia Peli™ 3335RZ0 ha le migliori prestazioni, pensate per fornire fino a 246 lumen o fino a 58 ore di funzionamento continuo, con 3 modalità di illuminazione: alta, bassa e lampeggiante. È dotata di un indicatore di livello della batteria a tempo pieno, integrato in un interruttore di potenza, per consentirti di sapere quando è il momento di ricaricare. L'accessorio adattatore ad angolo retto (#3317, venduto separatamente) trasforma la torcia in una luce da lavoro portatile per illuminazione a mani libere. L'adattatore ad angolo retto consente inoltre alla testina della torcia di muoversi, puntando la luce esattamente dove ne hai bisogno.

- Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
- 3 modalità: Alta / Bassa / Lampeggiante
- Cinghia (inclusa)
- Certificata per la sicurezza ATEX Zona 0 (Cat. 1)
- Protezione IP67
- Fino a 246 lumen
- L'accessorio ad angolo retto (3317) trasforma la torcia in una luce portatile hands free con una testina orientabile
- Fino a 58 ore di funzionamento
- Lithium-Ion rechargeable battery included



### DIMENSIONI

<b>lunghezza</b>	6.11" (15.5 cm)
------------------	-----------------

### MATERIALE

<b>Corpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>o-ring</b>	EPDM
<b>lente</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>copertura</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Stainless Steel

### COLORI

 Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo di lampada</b>	LED
------------------------	-----

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	18650
<b>tipo batteria</b>	Lithium-Ion
<b>quantità di batterie</b>	1
<b>batterie incluse</b>	sì
<b>Rechargeable</b>	sì
<b>tempo di carica</b>	12 hrs
<b>Indicatore di livello della batteria</b>	RGB LED
<b>volt</b>	3.7v

## IL PESO






<b>peso con batterie</b>	4.6 oz (130 gr)
<b>peso senza batterie</b>	3.0 oz (85 gr)

## SWITCH

<b>tipo interruttore</b>	Push Button
<b>modalità luminose</b>	High / Low / Flashing

## CERTIFICAZIONI

**ATEX Zone 0**  
**IECEX ia**

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>
	246 LUMENS	30 LUMENS
	6h 15mins	58h 0mins
	151m	51m
	5718cd	649cd
	IP67	

## ACCESSORI



**3317**  
Right Angle Adapter

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-31-26*