

1460

Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- Disponibile anche con divisori e organiser EMS
- Coperchio superiore apribile a 180° per una stabilità antiribaltamento sul campo quando aperto
- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode maniglie in gomma sagomate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1460 Standard



1460AALGWith Custom Foam for 9430 / 9435



1460NF No Foam



1460WF With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) **ESTERNO** 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

profondità coperchio4.91" (12.5 cm)profondità fondo6.01" (15.3 cm)profondità totale10.92" (27.7 cm)volume interno1.16 ft³ (0.033 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo EXL o-ring Polymer

PerniStainless SteelschiumaPolyurethane

gruppo di regolazione pressione

ABS

valvola di sfiato

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black

IL PESO

peso con schiuma12.48 lbs (5.7 kg)peso senza schiuma8.75 lbs (4 kg)flottabilità82.00 lbs (37.2 kg)

TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura minima} & -40\,^{\circ}\mbox{F} \ (-40\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \mbox{temperatura massima} & 190\,^{\circ}\mbox{F} \ (87.8\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \end{array}$

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Militare sì

ACCESSORI



1461 6 pz. set ricambio schiuma



1463 O-ring di ricambio



1507 Supporti veloci - set di 4



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25