



## 1470

### Protector

Laptop

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

#### • **Doppi fermi di chiusura di sicurezza con chiavi**

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*

• \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



## CONFIGURAZIONI



**1470**  
Standard



**1470NF**  
No Foam



**1470WF**  
With Foam

## DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm)
<b>ESTERNO</b>	16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm)
<b>profondità coperchio</b>	1.47" (3.7 cm)
<b>profondità fondo</b>	2.40" (6.1 cm)
<b>profondità totale</b>	3.87" (9.8 cm)
<b>Volume interno</b>	0.38 ft³ (0.011 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.25" (0.6 cm)

## MATERIALE

<b>Corpo</b>	ABS
<b>Fermo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	Polymer
<b>Perni</b>	Stainless Steel
<b>schiuma</b>	1.3 lb Polyurethane

<b>gruppo di regolazione pressione</b>	ABS
<b>valvola di sfato</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORI

Black

## IL PESO

<b>Peso con schiuma</b>	5.51 lbs (2.5 kg)
<b>Peso senza schiuma</b>	4.28 lbs (1.94 kg)
<b>flottabilità</b>	24.91 lbs (11.3 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	22.20 lbs (10.07 kg)

## TEMPERATURA

<b>temperatura minima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura massima</b>	190°F (87.8 °C)

## CERTIFICAZIONI

**MIL C-4150J**

## ALTRO

**Confezione Master Pack 4**

<b>Targhetta personalizzata</b>	sì
<b>Militare</b>	sì

## ACCESSORI



**1471**  
3 pz. set ricambio schiuma



**1472**  
Shoulder Strap



**1473**  
O-ring di ricambio



**1470PF**  
Telaio del pannello per applicazioni speciali



**1507**  
Supporti veloci - set di 4



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-28-26*