



1120 Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1120
Standard



1120NF
No Foam



1120WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	7.29 x 4.78" x 3.33 (18.5 x 12.1 x 8.5 cm)
ESTERNO	8.41 x 6.76" x 3.87 (21.4 x 17.2 x 9.8 cm)
profondità coperchio	0.50" (1.3 cm)
profondità fondo	2.56" (6.5 cm)
profondità totale	3.06" (7.8 cm)
volume interno	0.07 ft ³ (0.002 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATERIALE

corpo	Polypropylene
Fermo	Polypropylene
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS

valvola di sfiato

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

■ Orange

■ OD Green

■ Yellow

IL PESO

peso con schiuma 1.43 lbs (0.6 kg)

peso senza schiuma 1.34 lbs (0.6 kg)

Master Pack Weight 10.45 lbs (4.7 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C)

temperatura massima 210°F (98.9 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

Confezione Master Pack 6

Militare sì

ACCESSORI



1121

3 pz. set ricambio schiuma



1123

O-ring di ricambio



1120PF

Telaio del pannello per applicazioni speciali



1507

Supporti veloci - set di 4



1506TSA

Lucchetto TSA



1500D

Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-31-25