



## 1490CC2

### Protector

Laptop

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Doppi fermi di chiusura di sicurezza con chiavi**
- **Ideale per notebook di dimensioni fino a 17,3" lungh. x 11,0" largh. x 3,3" (43,94 x 27,94 x 8,38 cm)**
- **Coperchio organizer e tracolla inclusi (i netbook da 14,0" lungh. x 10,8" largh. x 1,7")**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



#### DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	17.75 x 11.37" x 4.12 (45.1 x 28.9 x 10.5 cm)
<b>ESTERNO</b>	19.87 x 13.93" x 4.68 (50.5 x 35.4 x 11.9 cm)
<b>profondità coperchio</b>	1.50" (3.8 cm)
<b>profondità fondo</b>	2.62" (6.7 cm)
<b>profondità totale</b>	4.12" (10.5 cm)
<b>Volume interno</b>	0.48 ft <sup>3</sup> (0.014 m <sup>3</sup> )

#### MATERIALE

<b>Corpo</b>	ABS
<b>Fermo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	Polymer
<b>Perni</b>	Stainless Steel
<b>schiuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>gruppo di regolazione pressione</b>	ABS
<b>valvola di sfiato</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### COLORI

■ Black

#### IL PESO

<b>Peso con schiuma</b>	6.50 lbs (2.95 kg)
<b>Peso senza schiuma</b>	5.47 lbs (2.48 kg)
<b>flottabilità</b>	41.00 lbs (18.6 kg)

**Master Pack Weight** 27.30 lbs (12.38 kg)

## TEMPERATURA

---

**temperatura minima** -40°F (-40 °C)  
**temperatura massima** 190°F (87.8 °C)

## CERTIFICAZIONI

---

**Def Stan 81-41**

## ALTRO

---

**Confezione Master Pack** 4  
**Targhetta personalizzata** sì  
**Militare** sì

## ACCESSORI

---



**1493**  
O-ring di ricambio



**1498**  
Computer Lid Organizer



**1472**  
Shoulder Strap



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-15-26*