



## 472-PWC-DW3200

### Per Armi

FieldPak

Il FieldPak di Peli-Hardigg unisce un contenitore per fucile con rivestimento interno morbido alla più solida struttura di protezione all'esterno, offrendo il meglio in entrambi i casi. Sul campo, il contenitore con rivestimento interno morbido è leggero e sufficientemente maneggevole per consentirvi di essere in posizione rapidamente. In movimento, la struttura esterna lucchettabile non teme nessun tipo di shock né temperature ed è resistente all'umidità per una protezione totale. Insieme offrono la migliore protezione possibile ai vostri armamenti. Non accontentatevi quando si tratta di proteggere i vostri armamenti - pretendete un servizio doppio.

Contiene due borse morbide 472-DW3200 e fino a 4 fucili.

- Sei chiusure Press & Pull
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Ruote in linea
- Valvola Vortex®
- Cardini robusti
- Resina HP® leggera e resistente
- Impermeabile
- Garanzia a vita limitata di Peli\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



## CONFIGURAZIONI




**472-PWC-DW3200**  
Standard




**472-PWC-DW3200-BLK-BLK**  
Black Case With Black Soft  
Case



**472-PWC-DW3200-BLK-COY**  
Black Case With Coyote Soft  
Case



**472-PWC-DW3200-OD-BLK**  
Green Case With Black Soft  
Case



**472-PWC-DW3200-OD-COY**  
Green Case With Coyote Soft  
Case

## DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	44.00 x 14.00" x 6.00 (111.8 x 35.6 x 15.2 cm)
<b>ESTERNO</b>	47.20 x 16.50" x 6.70 (119.9 x 41.9 x 17 cm)
<b>profondità coperchio</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profondità fondo</b>	4.00" (10.2 cm)
<b>profondità totale</b>	6" (15.2 cm)
<b>volume interno</b>	2.14 ft <sup>3</sup> (0.061 m <sup>3</sup> )

## MATERIALE

<b>corpo</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Fermo</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Fermo (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>o-ring</b>	Silicone Sponge
<b>Perni</b>	Stainless Steel

<b>schiuma</b>	1.3/1.35 polyester
<b>gruppo di regolazione pressione</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Gruppo di regolazione pressione (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>valvola di sfiato</b>	Gortex membrane

## COLORI

---

 Black	 OD Green
---	--

## IL PESO

---

<b>peso</b>	21.10 lbs (9.6 kg)
-------------	--------------------

## TEMPERATURA

---

<b>temperatura minima</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>temperatura massima</b>	140°F (60 °C)

## ALTRO

---

<b>ruote</b>	2
--------------	---

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 11-23-24*