



1560SC

Protector

Valigia Studio

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Custodia imbottita rimovibile per laptop da 15"-17"**
- **Robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **Tre tasche rimovibili per gli accessori**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comoda maniglia superiore e laterale in gomma pressofusa
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- In alcune compagnie aeree, questa valigia rientra tra i bagagli a mano.
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



DIMENSIONI

INTERNO	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
ESTERNO	22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	7.00" (17.8 cm)
profondità totale	9" (22.9 cm)
volume interno	1.55 ft ³ (0.044 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

corpo	Polypropylene
Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

IL PESO

peso con schiuma	18.18 lbs (8.2 kg)
peso senza schiuma	17.00 lbs (7.7 kg)
flottabilità	115.00 lbs (52.2 kg)
Master Pack Weight	21.00 lbs (9.5 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67
Def Stan 81-41

ALTRO

ruote	2
Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Targhetta personalizzata	sì
Militare	sì

ACCESSORI



0343
O-ring di ricambio



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-31-25