



1610M

Protector

Mobilità

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Ruote resistenti in poliuretano da 10,2 cm di diametro x 3,8 cm di larghezza (4" x 1,5") con cuscinetti in acciaio inox**
- **Resistente all'acqua, agli urti e alla polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox



CONFIGURAZIONI



1610M
Standard



1610MNF
No Foam



1610MWF
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| INTERNO | 21.78 x 16.69" x 10.62 (55.3 x 42.4 x 27 cm) |
| ESTERNO | 26.20 x 23.00" x 13.68 (66.5 x 58.4 x 34.7 cm) |
| profondità coperchio | 2.05" (5.2 cm) |
| profondità fondo | 8.57" (21.8 cm) |
| profondità totale | 10.62" (27 cm) |
| Volume interno | 2.23 ft ³ (0.063 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALE

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Corpo | Polypropylene |
| Fermo | ABS |
| o-ring | Polymer |
| Perni | Stainless Steel |
| schiuma | 1.3 lb Polyurethane |
| gruppo di regolazione pressione | ABS |
| valvola di sfato | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORI

■ Black

IL PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Peso con schiuma | 29.10 lbs (13.2 kg) |
| Peso senza schiuma | 26.30 lbs (11.93 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| temperatura minima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura massima | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP57

ALTRO

| | |
|-------------------------------------|----|
| ruote | 2 |
| Maniglia estensibile | sì |
| Confezione Master Pack | 1 |
| Targhetta personalizzata | sì |
| Militare | sì |

ACCESSORI



1609
Copertino organizer



1611
5 pz. set ricambio schiuma



1615
Set di divisori imbottiti



1623
O-ring di ricambio



1507QM
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-15-26