



## 1400EU

### Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

#### • Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Prodotto in Germania



## CONFIGURAZIONI



**1400EU**  
Standard



**1400WF**  
With Foam



**1400NF**  
No Foam

## DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm)
<b>ESTERNO</b>	13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm)
<b>profondità coperchio</b>	1.18" (3 cm)
<b>profondità fondo</b>	4.00" (10.2 cm)
<b>profondità totale</b>	5.18" (13.2 cm)
<b>Volume interno</b>	0.32 ft³ (0.009 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALE

<b>Corpo</b>	Polypropylene
<b>Fermo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	Polymer
<b>Perni</b>	Stainless Steel
<b>schiuma</b>	1.3 lb Polyurethane

<b>gruppo di regolazione pressione</b>	ABS
<b>valvola di sfiato</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORI

<span style="background-color: black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Black	<span style="background-color: #c0a080; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Desert Tan	<span style="background-color: #e64a19; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Orange	<span style="background-color: #333333; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> OD Green
<span style="background-color: #cccccc; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Silver	<span style="background-color: #ffff00; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Yellow		

## IL PESO

<b>Peso con schiuma</b>	4.41 lbs (2 kg)
<b>Peso senza schiuma</b>	3.97 lbs (1.8 kg)
<b>flottabilità</b>	20.06 lbs (9.1 kg)

## TEMPERATURA

<b>temperatura minima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura massima</b>	190°F (87.8 °C)

## CERTIFICAZIONI

<b>IP67</b>
<b>MIL C-4150J</b>
<b>Def Stan 81-41</b>

## ALTRO

<b>Confezione Master Pack</b>	4
<b>Targhetta personalizzata</b>	sì
<b>Militare</b>	sì

## ACCESSORI



**1401**  
3 pz. set ricambio schiuma



**1403**  
O-ring di ricambio



**1400PF**  
Telaio del pannello per applicazioni speciali



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccatore

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 01-28-26