



1400EU Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Prodotto in Germania



CONFIGURAZIONI



1400EU
Standard



1400WF
With Foam



1400NF
No Foam

DIMENSIONI


INTERNO	11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm)
ESTERNO	13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm)
profondità coperchio	1.18" (3 cm)
profondità fondo	4.00" (10.2 cm)
profondità totale	5.18" (13.2 cm)
Volume interno	0.32 ft ³ (0.009 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

Corpo	Polypropylene
Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

IL PESO

Peso con schiuma	4.41 lbs (2 kg)
Peso senza schiuma	3.97 lbs (1.8 kg)
flottabilità	20.06 lbs (9.1 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

ALTRO

Confezione Master Pack	4
Targhetta personalizzata	sì
Militare	sì

ACCESSORI



1401
3 pz. set ricambio schiuma




1403
O-ring di ricambio



1400PF
Telaio del pannello per applicazioni speciali



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-15-26