

# 1550EU

## Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.



- Pick N Pluck® a 2 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- · Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Prodotto in Germania
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



## **CONFIGURAZIONI**



**1550EU** Standard



**1554**With Padded Dividers



1550NF No Foam



1550WF With Foam

#### **DIMENSIONI**

**INTERNO** 18.63 x 14.18" x 7.71 (47.3 x 36 x 19.6 cm) **ESTERNO** 20.66 x 17.12" x 8.51 (52.5 x 43.5 x 21.6 cm)

profondità coperchio 1.75" (4.4 cm)
profondità fondo 5.87" (14.9 cm)
profondità totale 7.62" (19.4 cm)
volume interno 1.18 ft³ (0.033 m³)
Padlock Hole Diameter 5/16" (12.7 cm)

#### **MATERIALE**

**corpo** Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel

schiuma

1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione pressione

ABS

valvola di sfiato

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORI**



Desert Tan
Yellow

Orange

OD Green

#### IL PESO

peso con schiuma peso senza schiuma flottabilità 11.90 lbs (5.4 kg) 10.58 lbs (4.8 kg) 69.89 lbs (31.7 kg)

## **TEMPERATURA**

temperatura minima temperatura massima -40°F (-40 °C) 190°F (87.8 °C)

## **CERTIFICAZIONI**

IP67

MIL C-4150J

Def Stan 81-41

**ATA 300** 

## **ALTRO**

**Confezione Master Pack** 2

Targhetta personalizzata

SI

Militare sì

## **ACCESSORI**



**1551** 4 pz. set ricambio schiuma



**1550PF**Telaio del pannello per applicazioni speciali



**1553** O-ring di ricambio



**1555** Set di divisori imbottiti



**1550EUTP** Kit divisorio per valigie TrekPak



**1507** Supporti veloci - set di 4



**1506TSA** Lucchetto TSA



**1500D**Gel di silice essiccante



1555EMS EMS Accessory Set (Lid Organizer and Divider Set)

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25