



1640 Protector

Valigetta di Trasporto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di compensazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna, mantiene fuori l'acqua
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia telescopica retrattile
- Protettori del lucchetto in acciaio inox



CONFIGURAZIONI



1640
Standard



1644
With Padded Dividers



1640NF
No Foam



1640WF
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|--|
| INTERNO | 23.70 x 24.00" x 13.90 (60.2 x 61 x 35.3 cm) |
| ESTERNO | 27.20 x 27.50" x 16.30 (69.1 x 69.9 x 41.4 cm) |
| profondità coperchio | 2.00" (5.1 cm) |
| profondità fondo | 11.90" (30.2 cm) |
| profondità totale | 13.9" (35.3 cm) |
| volume interno | 4.58 ft ³ (0.13 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALI

| | |
|---------------|-----------------|
| corpo | Polypropylene |
| Fermo | ABS |
| o-ring | Polymer |
| Perni | Stainless Steel |

| | |
|--|--------------------------------|
| schiuma | 1.3 lb Polyurethane |
| gruppo di regolazione pressione | ABS |
| valvola di sfiato | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORI

■ Black

IL PESO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| peso con schiuma | 38.00 lbs (17.2 kg) |
| peso senza schiuma | 34.00 lbs (15.4 kg) |
| flottabilità | 365.00 lbs (165.6 kg) |
| Master Pack Weight | 50.00 lbs (22.7 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| temperatura minima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura massima | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

ALTRO

| | |
|---------------------------------|----|
| ruote | 4 |
| Maniglia estensibile | sì |
| Confezione Master Pack | 1 |
| Targhetta personalizzata | sì |
| Area ridotta | sì |

ACCESSORI



0373
Replacement O-ring



0379
Coperchio organizer



1641
5 pz. set ricambio schiuma



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-21-22