



1780 Protector

Valigetta di Trasporto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **I nuovi tipi di valigia da trasporto XXL Peli**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Coperchio impilabile per essere caricate velocemente
- Valvola di compensazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna, mantiene fuori l'acqua
- Coperchio completamente staccabile per un accesso totale
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Protettori del lucchetto in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1780
Standard



1780NF
No Foam



1780RF
With Rifle Foam Cut Insert



1780WF
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|---|
| INTERNO | 41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm) |
| ESTERNO | 44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm) |
| profondità coperchio | 7.58" (19.3 cm) |
| profondità fondo | 7.30" (18.5 cm) |
| profondità totale | 14.88" (37.8 cm) |
| volume interno | 7.63 ft ³ (0.216 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALI

| | |
|--------------|---------------|
| corpo | Polypropylene |
|--------------|---------------|

| | |
|--|--------------------------------|
| Fermo | EXL |
| o-ring | Polymer |
| Perni | Stainless Steel |
| schiuma | 1.3 lb Polyurethane |
| gruppo di regolazione pressione | ABS |
| valvola di sfiato | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORI

■ Black

IL PESO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| peso con schiuma | 49.00 lbs (22.2 kg) |
| peso senza schiuma | 38.40 lbs (17.4 kg) |
| flottabilità | 500.00 lbs (226.8 kg) |
| Master Pack Weight | 56.00 lbs (25.4 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| temperatura minima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura massima | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICAZIONI

Def Stan 81-41
STANAG 4280

ALTRO

| | |
|-------------------------------------|----|
| ruote | 4 |
| Confezione Master Pack | 1 |
| Targhetta personalizzata | sì |

ACCESSORI



1781
6 pz. set ricambio schiuma



1783
Replacement O-ring



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-20-22