1460TOOL

Protector

Cassetta Mobile Per Attrezzi

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.
Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.



• Disponibile anche senza divisori per vassoi
• **Divisori per vassoi rimovibili e regolabili che facilitano la personalizzazione**
• **Coperchio superiore apribile a 180° per una stabilità anti-ribaltamento sul campo quando aperto**
• Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
• Comode maniglie in gomma sagomate
• Chiusure a due vie di facile apertura
• Guarnizione o-ring per una tenuta resistente alla polvere e all'acqua (IP66)
• Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
• Dimensioni vassoio: vassoio superiore 44,83 x 20,83 x 6,10 cm (17,65" x 8,2" x 2,4") e vassoio inferiore 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
• Leggendaria garanzia Peli a vita**
• *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge

DIMENSIONI

INTERNO	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
ESTERNO	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
profondità coperchio	4.91" (12.5 cm)
profondità fondo	6.01" (15.3 cm)
profondità totale	10.92" (27.7 cm)
volume interno	1.16 ft³ (0.033 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

corpo	Polypropylene
Fermo	EXL
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black

IL PESO

peso con schiuma	13.00 lbs (5.9 kg)
flottabilità	82.00 lbs (37.2 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICAZIONI

IP66

ALTRO

Targhetta personalizzata	sì
Militare	sì

ACCESSORI



1463
O-ring di ricambio



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-28-24