



## 1650EU Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Pick N Pluck® a 2 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di compensazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna, mantiene fuori l'acqua
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia telescopica retrattile
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Prodotto in Germania



### DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm)
<b>ESTERNO</b>	31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm)
<b>profondità coperchio</b>	1.81" (4.6 cm)
<b>profondità fondo</b>	8.84" (22.5 cm)
<b>profondità totale</b>	10.65" (27.1 cm)
<b>volume interno</b>	3.04 ft <sup>3</sup> (0.086 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### MATERIALI

<b>corpo</b>	Polypropylene
<b>Fermo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	Polymer
<b>Perni</b>	Stainless Steel
<b>schiuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>gruppo di regolazione pressione</b>	ABS
<b>valvola di sfiato</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### COLORI

■ Black

### IL PESO

<b>peso con schiuma</b>	28.06 lbs (12.7 kg)
<b>peso senza schiuma</b>	24.03 lbs (10.9 kg)
<b>flottabilità</b>	181.00 lbs (82.1 kg)

## TEMPERATURA

---

<b>temperatura minima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura massima</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICAZIONI

---

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**  
**STANAG 4280**  
**ATA 300**

## ALTRO

---

<b>ruote</b>	4
<b>Maniglia estensibile</b>	sì
<b>Confezione Master Pack</b>	1
<b>Targhetta personalizzata</b>	sì
<b>Area ridotta</b>	sì
<b>Militare</b>	sì

## ACCESSORI

---



**1651**  
4 pz. set ricambio schiuma



**1653**  
Replacement O-ring



**1655**  
Set di divisori imbottiti



**1659**  
Foto/coperchio organizer



**1650EUTP**  
TrekPak Case Divider Kit



**1507**  
Quick Mounts - set of 4



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
Desiccant Silica Gel

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 08-05-21