



9430

I sistemi di illuminazione per aree remote di Peli sono la soluzione di illuminazione completa per gli addetti al primo soccorso, applicazioni industriali e aerospaziali. Con più teste, i sistemi RALS possono illuminare il luogo di un incidente o un campo da calcio.

- Costruzione resistente Peli
- Nuova versione migliorata: generazione 3
- Sino a 15 ore di autonomia
- 3000 lumen di luminosità
- Albero interamente allungabile con testa girevole a 360 gradi
- Indicatore di batteria scarica
- Interruttore di attivazione in gomma impermeabile
- Blocco dell'estensione dell'albero
- RoHS and CE Compliant



DIMENSIONI

Head (LxWxD)	6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm)
Closed (LxWxD)	15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm)
lunghezza albero	32.28" (82 cm)
Lunghezza cavo	13.78" (35 cm)

MATERIALE

corpo	Polycarbonate (PC) / ABS
Testa	Polycarbonate (PC) / ABS
Albero	Glass-Reinforced Plastic
lente	Polycarbonate (PC)

COLORI

 Black	 Yellow
---	--

LIGHT SPECS

lumen alta	3000
lumen bassa	1500
testine lampada	1
tipo di lampada	LED
numero di LED	6
ampiezza fascio	125°
Classificazione IP	54

POWER

durata di funzionamento alta	8.00 hrs
durata di funzionamento bassa	15.00 hrs
tipo batteria	Sealed Lead Acid (SLA)
Rechargeable	sì
durata della batteria	500 cycles

Indicatore di livello della batteria	Intermittent Blinking
prese primaria	1
prese secondaria	1
volt	12.0v

IL PESO

peso	22.65 lbs (10.3 kg)
-------------	---------------------

SWITCH

tipo interruttore	Silicone Rubber Keypad
--------------------------	------------------------

ACCESSORI



1460AALG
Valigia 1460 con schiuma specifica



9430TP
Treppiedi



9436B
Caricabatterie per auto da 12/24V



9437B
Cavo di prolunga (connettore nero) da 3 m

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-24