



## 9455

Peli 9455Z0 RALS è il primo sistema di illuminazione per aree remote al mondo dotato di tre certificazioni di sicurezza globali: La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1. Questo RALS è il prodotto più sicuro nella sua categoria.

Il modello 9455Z0 è un sistema di illuminazione d'area portatile e compatto, del peso di 7,3 kg, adatto al trasporto a mano e facile da configurare. I suoi potenti LED irradiano 1.600 lumen in modalità alta e 800 in modalità bassa, che estende la durata di funzionamento fino a 10 ore. Alimentato da una batteria ricaricabile priva di manutenzione, il sistema offre un fascio di luce ampio di 125° di energia pulita che illumina l'intera area evitando infortuni sul luogo di lavoro.

- La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1
- Fino a 1.600 lumen
- Fino a 10 ore di tempo di durata di funzionamento
- Pack di batterie ricaricabili
- High / Low lighting modes
- Low battery indicator
- Hi Vis safety yellow
- Visit our 9455 explore page for more information




### DIMENSIONI

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Head (LxWxD)</b>     | 8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm) |
| <b>Closed (LxWxD)</b>   | 15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm) |
| <b>lunghezza albero</b> | 31.50" (80 cm)                         |
| <b>Lunghezza cavo</b>   | 12.60" (32 cm)                         |

### MATERIALE

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>corpo</b> | Polycarbonate (PC) / ABS |
| <b>Testa</b> | Aluminum                 |
| <b>lente</b> | Polycarbonate (PC)       |

### COLORI

-  High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>lumen alta</b>         | 1600 |
| <b>lumen bassa</b>        | 800  |
| <b>tipo di lampada</b>    | LED  |
| <b>numero di LED</b>      | 10   |
| <b>ampiezza fascio</b>    | 125° |
| <b>Classificazione IP</b> | 54   |

### POWER

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>durata di funzionamento alta</b> | 5.00 hrs |
|-------------------------------------|----------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>durata di funzionamento bassa</b>        | 10.00 hrs           |
| <b>tipo batteria</b>                        | NiMH                |
| <b>durata della batteria</b>                | 300 cycles          |
| <b>tempo di carica</b>                      | 8 hrs               |
| <b>Indicatore di livello della batteria</b> | Low battery warning |
| <b>Watt</b>                                 | 21 W                |
| <b>volt</b>                                 | 10.8v               |

---

## IL PESO

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>peso</b> | 16.00 lbs (7.3 kg) |
|-------------|--------------------|

---

## SWITCH

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>tipo interruttore</b> | Silicone Rubber Keypad |
| <b>modalità luminose</b> | High / Low / Flashing  |

---

## CERTIFICAZIONI


**IECEX ia**  
**Class I, Division 1**  
**ATEX Zone 0**  
**InMetro**

---

## ACCESSORI



**1460AALG**  
Valigia 1460 con schiuma specifica



**9438S**  
Universal Charger

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 09-19-24*