



## 9440

Модель 9440 оснащена управление интенсивностью освещения, имеет три уровня настроек мощности и индикатор уровня заряда аккумулятора. Кроме того, она укомплектована литий-ионным аккумулятором. Возможность быстрого перемещения позволяет модели 9440 освещать овраги, замкнутые пространства, берега рек и другие места, не доступные для генераторных ламп. Высота мачты в развернутом виде достигает 2,13 м, что позволяет использовать наши устройства для освещения мест, скрытых невысокими препятствиями, которые обычно недоступны для традиционных фонарных светильников.

Благодаря широкому углу освещения в 125 градусов и яркости до 5300 люмен система может осветить весь рабочий участок, способствуя обеспечению безопасности и эффективности выполнения работ. При необходимости модель 9440 может работать непосредственно от сети питания. Систему можно оставлять на подзарядке на неограниченное время, что делает ее незаменимым инструментом, всегда готовым к использованию в аварийных ситуациях.

Модель 9440 оснащена сверхпрочными модулями светодиодных ламп и литий-ионными батареями для обеспечения непрерывной работы продолжительностью до 8 часов и не требует технического обслуживания.

В комплект входит регулируемый ремень для переноски.

- прочная конструкция Peli
- Удобный плечевой ремень
- RoHS and CE Compliant
- Equipped with a lithium ion rechargeable battery
- Mast extends 7 feet (2.1 meters) high when deployed
- Up to 5300 lumens
- Up to 8 hours run time



### РАЗМЕРЫ

<b>Head (LxWxD)</b>	7.87 x 7.87" x 3.50 (20 x 20 x 8.9 cm)
<b>Closed (LxWxD)</b>	37.40 x 7.87" x 7.87 (95 x 20 x 20 cm)
<b>Full (LxWxD)</b>	85.00 x 35.83" x 35.83 (215.9 x 91 x 91 cm)
<b>длина мачты</b>	85.00" (215.9 cm)

### МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	Polypropylene
<b>Головка</b>	Polycarbonate (PC) / ABS
<b>Стойка</b>	Aluminum
<b>линза</b>	Polycarbonate (PC)

### ЦВЕТА

 Black	 Yellow
---	--

### LIGHT SPECS

<b>лм высокий</b>	5300
<b>лм средний</b>	2800
<b>лм низкий</b>	1400

<b>головки ламп</b>	1
<b>тип лампы</b>	LED
<b>количество светодиодов</b>	12
<b>диапазон луча</b>	125°
<b>Класс защиты IP</b>	65

## POWER

---

<b>время работы высокий</b>	1.50 hrs
<b>время работы средний</b>	4.00 hrs
<b>время работы низкий</b>	8.00 hrs
<b>тип батареи</b>	Lithium-Ion
<b>Rechargeable</b>	да
<b>ресурс аккумуляторных батарей</b>	500 cycles
<b>время зарядки</b>	3 hrs 45 mins
<b>Индикатор заряда батареи</b>	Level indicator
<b>гнезда основные</b>	1
<b>вольт</b>	14.4v

## ВЕС

---

<b>масса</b>	16.09 lbs (7.3 kg)
--------------	--------------------

## SWITCH

---

<b>тип выключателя</b>	Silicone Rubber Keypad
------------------------	------------------------


## АКСЕССУАРЫ

---



**9447**

Шнур для автомобильного зарядного устройства постоянного тока



**9483**

Источник питания

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 11-21-24