



2010Z0 SabreLite™

Фонарь 2010Z0. Корпус – ABS, сверхстойкий к ударным нагрузкам. Линза – высокотемпературный поликарбонат. Белый светодиод с ресурсом работы +10000 часов. искробезопасен. Водонепроницаем (IP-67) до 150 м. Технология отраженного светодиода работает по принципу маяка, световой поток направляется назад на зеркальную линзу, фокусируется и 100 % световой энергии отражается вперед. Результат: значительное увеличение дальности освещения, точная фокусировка луча, насыщенный и яркий световой поток.



РАЗМЕРЫ

| | |
|--------------|-----------------|
| длина | 8.11" (20.6 cm) |
|--------------|-----------------|

МАТЕРИАЛЫ

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| корпус | Anti-static PC/PBT |
| уплотнительное кольцо | Ethylene Propylene |
| линза | Anti-static PMMA |
| футляр | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Зажим | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| держатель контактной пружины | Stainless Steel / Brass Nickel |

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|------------------|-----|
| тип лампы | LED |
|------------------|-----|

POWER

| | |
|---------------------------|----------|
| размер батареи | C |
| тип батареи | Alkaline |
| количество батарей | 3 |
| вольт | 4.5v |

ВЕС

| | |
|--------------------------|------------------|
| масса с батареями | 13.4 oz (380 gr) |
| масса без батарей | 5.4 oz (153 gr) |

SWITCH

| | |
|-------------------------|----------------------|
| тип выключателя | Twisting Lens Shroud |
| режимы освещения | On / Off |






СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 0

ДРУГИЕ

пригоден для
использования под да
водой

Минимальная упаковка 1
Код упаковки C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|---------------|
|  | 129 LUMENS |
|  | 22h 0mins |
|  | 135m |
|  | 4582cd |
|  | IPX7 |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24