



## 2220Z1 VB3™

Фонарь VB3 2220Z1 LED имеет сдвоенные сверхъяркие белые светодиоды, которые могут никогда не нуждаться в замене и обеспечивают более 30 часов работы. Фонарь имеет сертификат ATEX, зона 1 (категория 2), и пригоден для использования на взрывоопасных участках. VB3 2220Z1 LED идеально подходит для профессионалов, работающих в областях с высоким риском взрыва, например в химической, фармацевтической, энергетической, нефтегазовой промышленности, а также занимающихся пожарно-спасательными работами.



### РАЗМЕРЫ

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>длина</b> | 3.50" (8.9 cm) |
|--------------|----------------|

### МАТЕРИАЛЫ

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>корпус</b>                       | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>Зажим</b>                        | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>держатель контактной пружины</b> | Stainless Steel                    |

### ЦВЕТА

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Black | High Visibility Yellow |
|-------|------------------------|

### LIGHT SPECS

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>тип лампы</b> | LED |
|------------------|-----|

### POWER

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>размер батареи</b>     | CR2032  |
| <b>тип батареи</b>        | Lithium |
| <b>количество батарей</b> | 2       |
| <b>батареи включены</b>   | да      |
| <b>вольт</b>              | 3.0v    |

### ВЕС

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>масса с батареями</b> | 1.0 oz (28 gr) |
| <b>масса без батарей</b> | 0.9 oz (26 gr) |
| <b>Packaged Weight</b>   | 1.7 oz (48 gr) |

### SWITCH

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>тип выключателя</b> | Head Flip to Activate |
|------------------------|-----------------------|

режимы освещения On / Off

## СЕРТИФИКАТЫ

---

**ATEX Zone 1**






## ДРУГИЕ

---

**Минимальная упаковка** 6

**Военные учреждения** да

**Код упаковки** C

| FL1 STANDARD  | HIGH        |
|---|-------------|
|    | 8<br>LUMENS |
|    | 8h 0mins    |
|   | 19m         |
|  | 92cd        |
|  | IPX4        |

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 11-21-24