



iM2500

Storm

переносной кейс

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Два замка-защелки
- Две застежки с навесными замками
- Две застежки с навесными замками Ручка с мягким двухслойным ободом
- Клапан Vortex®;
- Мощные шарниры
- Прочный легкий полимер HPX®




КОНФИГУРАЦИИ



iM2500
Standard



iM2500-X0000
No Foam



iM2500-X0002
With Padded Dividers



iM2500-X0006
With TrekPak Divider System



iM2500-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ




| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| ИНТЕРЬЕР | 20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm) |
| ВНЕШНИЙ ВИД | 21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm) |
| глубина крышки | 2.00" (5.1 cm) |
| глубина дна | 5.20" (13.2 cm) |
| общая глубина | 7.2" (18.3 cm) |
| внутренний объем | 0.98 ft ³ (0.028 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

МАТЕРИАЛЫ

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| корпус | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| замок-защелка | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Замок-защелка (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| уплотнительное кольцо | EPDM |
| штифты | Stainless Steel |
| Штифты (Alt) | Aluminum |
| вспененный материал | 1.3/1.35 polyester |
| корпус спускового клапана | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Корпус спускового клапана (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| отверстие спускового клапана | Gortex membrane |

ЦВЕТА

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

вЕС

| | |
|----------------------------------------|---------------------|
| масса со вспененным материалом | 13.70 lbs (6.2 kg) |
| масса без вспененного материала | 11.10 lbs (5 kg) |
| плавучесть | 62.56 lbs (28.4 kg) |
| Master Pack Weight | 42.10 lbs (19.1 kg) |

ТЕМПЕРАТУРА

| | |
|---------------------------------|------------------|
| минимальная температура | -20°F (-28.9 °C) |
| максимальная температура | 140°F (60 °C) |

СЕРТИФИКАТЫ

IP67


ДРУГИЕ

| | |
|-----------------------------|----|
| Выдвижная ручка | да |
| Стандартная упаковка | 3 |
| Военные учреждения | да |

АКСЕССУАРЫ



iM2500-UTILITYORG
Отделения для предметов общего назначения



iM2500-FOAM
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)




iM2500-DIV
Комплект мягких модульных перегородок




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap




iM-LIDSTAY
Кронштейн для опоры откидной крышки



iM2500-M4-BEZEZ-L
Lid Bezel Kit (Metric)



iM2500-MBEZ-B
Base Bezel Kit (Metric)



iM2500-TREK
TrekPak Case Divider Kit



1555TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24