



iM2975

Storm

Путешествовать

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- Пять замков защелок Press & Pull
- Две застежки с навесными замками
- Две обрезиненные ручки с мягким двухслойным покрытием
- Мощные шарниры
- Уплотнительное кольцо




КОНФИГУРАЦИИ



iM2975
Standard



iM2975-X0000
No Foam



iM2975-X0002
With Padded Dividers



iM2975-X0001
With Foam



WINE-20B
20-Bottle Wine



WINE-24B
24-Bottle Wine

РАЗМЕРЫ

| | |
|------------------------------|--|
| ИНТЕРЬЕР | 29.00 x 18.00" x 13.80 (73.7 x 45.7 x 35.1 cm) |
| ВНЕШНИЙ ВИД | 31.30 x 20.40" x 15.50 (79.5 x 51.8 x 39.4 cm) |
| глубина крышки | 2.00" (5.1 cm) |
| глубина дна | 11.80" (30 cm) |
| общая глубина | 13.8" (35.1 cm) |
| внутренний объем | 4.17 ft ³ (0.118 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

МАТЕРИАЛЫ

| | |
|--|--|
| корпус | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| замок-защелка | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Замок-защелка (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| уплотнительное кольцо | EPDM |
| штифты | Stainless Steel |
| Штифты (Alt) | Aluminum |
| вспененный материал | 1.3/1.35 polyester |
| корпус спускового клапана | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Корпус спускового клапана (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| отверстие спускового клапана | Gortex membrane |

ЦВЕТА

■ Black

■ OD Green

ВЕС

| | |
|--|-----------------------|
| масса со вспененным материалом | 29.50 lbs (13.4 kg) |
| масса без вспененного материала | 22.80 lbs (10.3 kg) |
| плавучесть | 250.02 lbs (113.4 kg) |
| Master Pack Weight | 31.50 lbs (14.3 kg) |

ТЕМПЕРАТУРА

| | |
|---------------------------------|------------------|
| минимальная температура | -20°F (-28.9 °C) |
| максимальная температура | 140°F (60 °C) |

СЕРТИФИКАТЫ

IP67


ДРУГИЕ

| | |
|-----------------------------|----|
| Выдвижная ручка | да |
| Стандартная упаковка | 1 |
| Военные учреждения | да |

АКСЕССУАРЫ



iM29XX-UTILITYORG
Отделения для предметов общего назначения



iM2975-FOAM
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (8 шт.)



iM-LIDSTAY
Кронштейн для опоры откидной крышки




1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel



iM2975-M4-BEZEL
Base Bezel Kit (Metric)



iM2975-M4-BEZEL-L
Lid Bezel Kit (Metric)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

