



iM2435

Storm

кейс с вертикальной загрузкой

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Выдвижная ручка
- Два замка-защелки
- Встроенные колеса
- Уплотнительное кольцо
- Прочный легкий полимер HPX®
- Две проушины для замков укреплены нержавеющей сталью



КОНФИГУРАЦИИ



iM2435
Standard



iM2435-X0000
No Foam



iM2435-X0002
With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	13.50" (34.3 cm)
общая глубина	15.5" (39.4 cm)
внутренний объем	1.02 ft ³ (0.029 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.37" (0.9 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester

корпус спускного клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Корпус спускного клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
отверстие спускного клапана	Gortex membrane

ЦВЕТА

■ Black

вЕС

масса со вспененным материалом	11.15 lbs (5.1 kg)
масса без вспененного материала	10.00 lbs (4.5 kg)
плавучесть	56.70 lbs (25.7 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



iM2435-FOAM

Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)



iM2435-DIV-LIDORG

Divider Set & Lid Organizer



1506TSA

TSA Lock



1500D

Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24