



0450

Protector

Мобильный инструментальный кейс

Мы взяли свой самый прочный мобильный кейс для инструментов и сделали его еще крепче! Благодаря внедрению алюминиевой рельсовой системы каждый лоток выдвигается в устойчивое положение, обеспечивая удобный доступ ко всем инструментам, и может быть без труда извлечен для перестановки или очистки. Прочная конструкция испытана погружением под воду, экстремальными температурами и сбрасыванием с высоты 5 футов (1,5 м). Этот кейс выдерживает удары, сохраняя инструмент целым и невредимым. Выдвижная ручка тележки и колеса для пересеченной местности избавляют от проблем и трудностей при транспортировке.

- Автоматические клапаны выравнивания давления
- Ручки с двусторонним ходом
- Поколение 2
- Алюминиевая рельсовая система
- Съёмные выдвижные ящики
- Удлиненная выдвижная ручка тележки
- Возможность замены колес в полевых условиях
- Металлические перекидные защелки с технологией зажима-бабочки
- Устойчивость при перемещении благодаря большому расстоянию между колесами
- Усиленные штифты петель
- * Инструменты в комплект не входят
- 2 версии доступны: 6 (4 мелких и 2 глубоких) или 7 (6 мелких и 1 глубокого, Скоро в продаже) выдвижных инструментальных ящиков



КОНФИГУРАЦИИ



0450
Standard



0450SD4
4 Shallow / 2 Deep Drawers



0450SD6
6 Shallow / 1 Deep Drawers

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	20.56 x 10.97" x 12.65 (52.2 x 27.9 x 32.1 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	23.95 x 14.75" x 17.95 (60.8 x 37.5 x 45.6 cm)
внутренний объем	1.65 ft ³ (0.047 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer

штифты	Stainless Steel
корпус спускного клапана	ABS
отверстие спускного клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

■ Black

ВЕС

Weight With Drawers and Tray 48.40 lbs (22 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура -40°F (-40 °C)
максимальная температура 210°F (98.9 °C)

АКСЕССУАРЫ



0450SDK
Shallow Drawer Kit



0450DDK
Deep Drawer Kit



0450TT
Top Tray

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24