



1626

Air

Компания Peli признает наиболее приоритетным поиск правильного решения, идеально подходящего для защиты снаряжения. Ассортимент Peli™ Air вначале включал длинномерные защитные изделия и быстро дополнен глубокими изделиями. Пришло время объединить два решения в одно для создания новой серии длинномерных/глубоких изделий Peli. Теперь не придется небезопасно заталкивать оборудование в кейс неправильного размера или оставлять его без защиты из-за отсутствия других опций. Благодаря серии длинномерных/глубоких изделий Peli мы восполнили недостающее звено. С этого момента Peli предлагает идеальные решения для защиты снаряжения любых размеров.

- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Складная опрессованная ручка
- Выдвижная ручка
- Навесные замки из нержавеющей стали
- Держатель для визитных карточек
- Бесшумные колеса на роликоподшипниках из нержавеющей стали
- Замки-защелки Press and Pull™
- Сверхлегкий полимер HPX²™ — на 40 % легче обычных материалов
- Водонепроницаемое кольцевое уплотнение
- Пена Pick N Pluck™, которую можно вырезать под свои нужды
- Водонепроницаемость, высокая прочность, защита от пыли
- Сертификаты IP67 & MIL-SPEC
- Limited Lifetime Warranty (Where applicable by law)



КОНФИГУРАЦИИ



1626
Standard



1626WF
With Foam



1626NF
No Foam



1626WD
With Padded Dividers

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	28.14 x 14.10" x 11.72 (71.5 x 35.8 x 29.8 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	31.12 x 17.05" x 13.33 (79 x 43.3 x 33.9 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	9.72" (24.7 cm)
общая глубина	11.72" (29.8 cm)
внутренний объем	2.69 ft ³ (0.076 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Proprietary Polypropylene Blend
---------------	---------------------------------

замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	EPDM
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

■ Black


вЕС

масса со вспененным материалом	18.10 lbs (8.2 kg)
масса без вспененного материала	14.65 lbs (6.6 kg)
плавучесть	185.32 lbs (84.1 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-60°F (-51.1 °C)
максимальная температура	160°F (71.1 °C)

АКСЕССУАРЫ



1626AirFS

Комплект запасных прокладок из вспененного материала (8 шт.)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-31-25