



## 1170 Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Решение для защиты портативной электроники**
- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышке
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli\*\*
- \*Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



### КОНФИГУРАЦИИ



**1170**  
Standard



**1170NF**  
No Foam



**1170WF**  
With Foam

### РАЗМЕРЫ

<b>ИНТЕРЬЕР</b>	10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm)
<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
<b>глубина крышки</b>	1.08" (2.7 cm)
<b>глубина дна</b>	2.08" (5.3 cm)
<b>общая глубина</b>	3.16" (8 cm)
<b>внутренний объем</b>	0.12 ft <sup>3</sup> (0.003 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.19" (0.5 cm)

### МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	Polypropylene
<b>замок-защелка</b>	ABS
<b>уплотнительное кольцо</b>	Polymer
<b>штифты</b>	Stainless Steel

<b>вспененный материал</b>	Polyurethane
<b>корпус спускового клапана</b>	ABS
<b>отверстие спускового клапана</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## ЦВЕТА

 Black	 Orange	 Silver	 Yellow
---	--	--	--

## ВЕС

<b>масса со вспененным материалом</b>	2.10 lbs (1 kg)
<b>масса без вспененного материала</b>	1.96 lbs (0.9 kg)
<b>плавучесть</b>	7.25 lbs (3.3 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	12.79 lbs (5.8 kg)

## ТЕМПЕРАТУРА

<b>минимальная температура</b>	-40°F (-40 °C)
<b>максимальная температура</b>	210°F (98.9 °C)

## СЕРТИФИКАТЫ

**IP67**

## ДРУГИЕ

**Стандартная упаковка** 6

## АКСЕССУАРЫ



**1171**  
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)




**1173**  
Replacement O-ring



**1507**  
Quick Mounts - set of 4



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
Desiccant Silica Gel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 07-16-24