



## 3415MZ0

Прямоугольные

### Искрозащищенный рабочий фонарь с разнообразными функциями и магнитом

3415MZ0 — предельно компактный рабочий фонарь с сертификатом безопасности АTEX. Сертификация для зоны 0 (категория 1) обеспечивает защиту, необходимую практически для всех опасных мест. Устройство 3415MZ0, работающее всего от 3 батарей типоразмера AA, оснащено светодиодами как узконаправленного, так и прожекторного освещения. Это позволяет освещать как близкие, так и удаленные объекты. Фонарь сконструирован для работы с одним из светодиодов либо сразу с обоими светодиодами. Поворотная головка и встроенный зажим позволяют держать фонарь в руке либо использовать его таким образом, чтобы руки оставались свободными для освещения в любом необходимом направлении. Встроенный магнит расширяет возможности применения устройства 3415MZ0, в том числе без использования рук. Это действительно многофункциональный фонарь, предназначенный для максимально эффективного удовлетворения ваших потребностей в освещении.

- Articulating Light Head
- Прикрепленный зажим со встроенным магнитом
- Защитный шнур
- С сертификацией АTEX для зоны 0 (категория 1)
- Split ring installed
- 2 modes: spot, flashing



### РАЗМЕРЫ

**длина** 7.44" (18.9 cm)

### МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>уплотнительное кольцо</b>	NBR
<b>линза</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>футляр</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Зажим</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>держатель контактной пружины</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

### ЦВЕТА

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

**тип лампы** LED  
**Lamp Secondary Type** LED

### POWER

**размер батареи** AA  
**тип батареи** Alkaline  
**количество батарей** 3

**ВОЛЬТ**

4.5v

**ВЕС**






**масса с батареями** 9.6 oz (272 gr)  
**масса без батарей** 7.1 oz (201 gr)

**SWITCH**

**тип выключателя** Push Button  
**режимы освещения** High / Flashing

**СЕРТИФИКАТЫ**

**ATEX Zone 0**  
**IECEX ia**

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>SPOT / FLOOD</b>	<b>FLOOD</b>	<b>SPOT</b>
	329 LUMENS	174 LUMENS	185 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	38m	134m
	4425cd	354cd	4517cd
	IPX8 (1m)		

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 11-21-24