



3415MZ0

Прямоугольные

Искрозащищенный рабочий фонарь с разнообразными функциями и магнитом

3415MZ0 — предельно компактный рабочий фонарь с сертификатом безопасности АTEX. Сертификация для зоны 0 (категория 1) обеспечивает защиту, необходимую практически для всех опасных мест. Устройство 3415MZ0, работающее всего от 3 батарей типоразмера AA, оснащено светодиодами как узконаправленного, так и прожекторного освещения. Это позволяет освещать как близкие, так и удаленные объекты. Фонарь сконструирован для работы с одним из светодиодов либо сразу с обоими светодиодами. Поворотная головка и встроенный зажим позволяют держать фонарь в руке либо использовать его таким образом, чтобы руки оставались свободными для освещения в любом необходимом направлении. Встроенный магнит расширяет возможности применения устройства 3415MZ0, в том числе без использования рук. Это действительно многофункциональный фонарь, предназначенный для максимально эффективного удовлетворения ваших потребностей в освещении.

- Articulating Light Head
- Прикрепленный зажим со встроенным магнитом
- Защитный шнур
- С сертификацией АTEX для зоны 0 (категория 1)
- Split ring installed
- 2 modes: spot, flashing




РАЗМЕРЫ

длина 7.44" (18.9 cm)

МАТЕРИАЛЫ

| | |
|-------------------------------------|---|
| корпус | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| уплотнительное кольцо | NBR |
| линза | Anti-static coated Polycarbonate (PC) |
| футляр | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Зажим | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| держатель контактной пружины | Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate |

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|----------------------------|-----|
| тип лампы | LED |
| Lamp Secondary Type | LED |

POWER

| | |
|---------------------------|----------|
| размер батареи | AA |
| тип батареи | Alkaline |
| количество батарей | 3 |

ВОЛЬТ

4.5v

ВЕС






масса с батареями 9.6 oz (272 gr)
масса без батарей 7.1 oz (201 gr)

SWITCH

тип выключателя Push Button
режимы освещения High / Flashing

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 0
IECEX ia

| FL1 STANDARD | SPOT / FLOOD | FLOOD | SPOT |
|---|---------------------|---------------|---------------|
|  | 329 LUMENS | 174 LUMENS | 185 LUMENS |
|  | 6h 0mins | 15h 0mins | 14h 0mins |
|  | 133m | 38m | 134m |
|  | 4425cd | 354cd | 4517cd |
|  | IPX8 (1m) | | |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-16-24