



5010

Мгновенно переключайтесь между режимами освещения близких и удаленных объектов. Новый фонарь Peli™ 5010 разработан на основе технологии переключения прожекторного и узконаправленного освещения: в положении прожекторного освещения широкий луч света направляется на рабочий участок, а узконаправленный пучок света, в свою очередь, может фокусироваться на удаленных объектах. Воспользуйтесь преимуществами обоих решений. Модель 5010 представляет собой фонарь среднего размера со средними значениями интенсивности светового потока, времени работы и габаритов, как у фонаря с тонкой конструкцией Peli™ 5000, и с впечатляющей производительностью, как у фонаря Peli™ 5050R.



- 3 режима: высокая яркость / низкая яркость / мигающий
- Дальность луча света составляет до 184 метров
- До 392 люменов
- 2 щелочные батареи размера AA

РАЗМЕРЫ

длина	6.26" (15.9 cm)
--------------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Aluminum with Type II Anodized
уплотнительное кольцо	NBR
линза	PMMA
футляр	Aluminum with Type II Anodized

ЦВЕТА

■ Black

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
------------------	-----

POWER

размер батареи	AA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	2
батареи включены	да
Индикатор заряда батареи	Full-time battery indicator
вольт	3.0v

вЕС

масса с батареями	5.1 oz (145 gr)
масса без батарей	3.4 oz (96 gr)






SWITCH

Peli

тип выключателя
режимы освещения

c/ Provenca, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
Push Button
High / Low / Flashing
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	392 LUMENS	22 LUMENS
	2h 15mins	26h 0mins
	184m	43m
	8507cd	452cd
	IPX8 (1m)	

АКСЕССУАРЫ