



9050

Новый фонарь модели 9050 представляет следующее поколение высокопроизводительных систем освещения Peli. В модели 9050 впервые в отрасли применена новая технология – гибкая система батарей, которая позволяет использовать литий-ионные (Li-ion), щелочные или никель-металлогидридные (NiMH) элементы питания типа AA. Благодаря четырем слотам для батарей время работы максимально увеличивается. Система батарей с функцией быстрой замены обеспечивает непрерывное освещение при выполнении работ. Выбирайте нужный режим свечения для своей работы – сфокусированный луч, прожектор, смешанное освещение или мигающий режим. Головка устройства обеспечивает световой поток до 3369 люменов без необходимости в рассеивателях или насадках, так что можно быстро выбрать нужный вид луча. Новая конструкция основания зарядного устройства гарантирует легкость и скорость установки и снятия фонаря. Светодиоды с изменяющимся цветом на задней панели фонаря служат для уведомления или идентификации при простом нажатии на соответствующую кнопку. Фонарь Peli 9050 воплощает инновационные решения, прочность и лучшую производительность в своем классе, которые можно ожидать от линейки Peli.

- Гибкая система батарей может работать от блоков литий-ионных (Li-ion), щелочных или никель-металлогидридных (NiMH) элементов питания типа AA
- 4 слота для батарей позволяют увеличить продолжительность работы или уменьшить вес
- Режимы сфокусированного луча, прожектора, смешанного освещения или мигающий режим
- Максимальный световой поток 3369 люменов
- Обновленное основание зарядного устройства обеспечивает быструю установку и снятие
- Светодиоды на задней панели фонаря с соответствующим переключателем и меняющимся цветом (зеленый, синий, красный)
- Класс защиты IP67
- Возможность выполнения переключений в перчатках
- Широкое основание для устойчивости
- Индикатор уровня заряда батарей
- Соответствует стандарту NFPA (Национальная ассоциация пожарной безопасности США) 1901



РАЗМЕРЫ

| | |
|--------------|-----------------|
| длина | 8.03" (20.4 cm) |
|--------------|-----------------|

МАТЕРИАЛЫ

| | |
|------------------------------|--------------------|
| корпус | ABS |
| уплотнительное кольцо | Buna-N |
| линза | Polycarbonate (PC) |
| футляр | ABS |

ЦВЕТА

■ Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------|-----------|
| тип лампы | LED |
| Lamp Secondary Type | LED |
| ресурс лампы | 50000 hrs |

POWER






| | |
|--------------------------|---------------|
| размер батареи | 18650 |
| тип батареи | Lithium-Ion |
| количество батарей | 2 |
| батареи включены | да |
| Rechargeable | да |
| время зарядки | 5 hrs 30 mins |
| Индикатор заряда батареи | RGB LED |
| вольт | 7.2v |

ВЕС

| | |
|-------------------|-------------------|
| масса с батареями | 45.9 oz (1301 gr) |
| масса без батарей | 38.8 oz (1100 gr) |

SWITCH

| | |
|------------------|-----------------------|
| тип выключателя | Push Button |
| режимы освещения | High / Low / Flashing |

| FL1 STANDARD | SPOT / FLOOD | FLOOD | SPOT |
|---|----------------|----------------|----------------|
|  | 3369 LUMENS | 1119 LUMENS | 2623 LUMENS |
|  | 2h 45mins | 5h 30mins | 4h 15mins |
|  | 417m | 47m | 489m |
|  | 43568cd | 559cd | 59760cd |
|  | IP67 | | |

AKCECCYAPЫ



ADP05
DC12DV Direct Wire Adapter



ADP04
AC Adapter



ADP03
12V Vehicle Plug-In



BAT05
Replacement Lithium Ion
Battery Pack



CHG04
High Power Charging Base

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24