



## 1720

### Protector

длинномерные

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Прочные полиуритановые колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали**

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**

- Набор прокладок из пенополиэтилена (3 ед.)
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складывающиеся ручки
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания



## КОНФИГУРАЦИИ



**1720**  
Standard



**1720NF**  
No Foam



**1720WF**  
With Foam

## РАЗМЕРЫ


<b>ИНТЕРЬЕР</b>	42.00 x 13.50" x 5.25 (106.7 x 34.3 x 13.3 cm)
<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	44.37 x 16.00" x 6.12 (112.7 x 40.6 x 15.5 cm)
<b>глубина крышки</b>	1.75" (4.4 cm)
<b>глубина дна</b>	3.50" (8.9 cm)
<b>общая глубина</b>	5.25" (13.3 cm)
<b>внутренний объем</b>	1.72 ft <sup>3</sup> (0.049 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	Polypropylene
<b>замок-защелка</b>	ABS
<b>уплотнительное кольцо</b>	Polymer

<b>штифты</b>	Stainless Steel
<b>вспененный материал</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>корпус спускового клапана</b>	ABS
<b>отверстие спускового клапана</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## ЦВЕТА

 Black	 OD Green
---	--

## ВЕС

<b>масса со вспененным материалом</b>	18.96 lbs (8.6 kg)
<b>масса без вспененного материала</b>	16.76 lbs (7.6 kg)
<b>плавучесть</b>	160.94 lbs (73 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	21.10 lbs (9.6 kg)

## ТЕМПЕРАТУРА

<b>минимальная температура</b>	-40°F (-40 °C)
<b>максимальная температура</b>	210°F (98.9 °C)

## СЕРТИФИКАТЫ

**Def Stan 81-41**

## ДРУГИЕ

<b>колеса</b>	2
<b>Стандартная упаковка</b>	1
<b>Именная табличка</b>	да
<b>Военные учреждения</b>	да

## АКСЕССУАРЫ



**1721**

Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)




**1723**


Replacement O-ring



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
Desiccant Silica Gel



**LGMT-001P**  
Protector Case Roof Mount

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 03-31-25*