



1730

Protector

Транспорт

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived. Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Набор прокладок из пенополиэтилена (5 ед.)
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складывающиеся ручки
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Индикатор меняет цвет, если влажность превышает 40% (опция)
- Доступен вариант поставки с ручным клапаном стабилизации давления
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания



КОНФИГУРАЦИИ



1730
Standard



1730NF
No Foam



1730WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

| | |
|------------------------------|--|
| ИНТЕРЬЕР | 34.00 x 24.00" x 12.50 (86.4 x 61 x 31.8 cm) |
| ВНЕШНИЙ ВИД | 37.50 x 27.13" x 14.37 (95.3 x 68.9 x 36.5 cm) |
| глубина крышки | 2.50" (6.4 cm) |
| глубина дна | 10.00" (25.4 cm) |
| общая глубина | 12.5" (31.8 cm) |
| внутренний объем | 5.9 ft ³ (0.167 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

МАТЕРИАЛЫ

| | |
|----------------------|---------------|
| корпус | Polypropylene |
| замок-защелка | ABS |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| уплотнительное кольцо | Polymer |
| штифты | Stainless Steel |
| вспененный материал | 1.3 lb Polyurethane |
| корпус спускового клапана | ABS |
| отверстие спускового клапана | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

ЦВЕТА

■ Black

ВЕС

| | |
|--|-----------------------|
| масса со вспененным материалом | 38.00 lbs (17.2 kg) |
| масса без вспененного материала | 30.00 lbs (13.6 kg) |
| плавучесть | 416.00 lbs (188.7 kg) |
| Master Pack Weight | 43.00 lbs (19.5 kg) |

ТЕМПЕРАТУРА

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| минимальная температура | -40°F (-40 °C) |
| максимальная температура | 190°F (87.8 °C) |

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

| | |
|-----------------------------|----|
| колеса | 2 |
| Стандартная упаковка | 1 |
| Именная табличка | да |

АКСЕССУАРЫ



1731

Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)



1733

Replacement O-ring



1506TSA

TSA Lock



1500D

Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-08-25