



## EU100060-5010


ISP2 Case

Смещение ненадежно закрепленных транспортных контейнеров может замедлить вашу работу и угрожать срывом задачи в связи с повреждением груза. Новые кейсы ISP2 от Peli фактически устраняют перемещение груза благодаря уникальной системе штабелирования Inter-Stacking Pattern (ISP). Эта система поддерживается кейсами 64 различных размеров, от 0,018 до 0,576 куб. м площади хранения. Кейс ISP<sup>2</sup>, снабженный уплотнительным кольцом из силиконовой губки и клапанами стравливания давления, неуязвим для экстремальных погодных условий и сырости.

Конструкция системы призвана максимизировать объем стандартных логистических платформ. Неважно, что вы загружаете — стандартные поддоны, поддоны НАТО, контейнеры JMIC, поддоны 463L или морские контейнеры, система кейсов ISP<sup>2</sup> обеспечит максимально эффективное использование грузового пространства.

Благодаря системе Inter-Stacking Pattern кейсы ISP2 можно штабелировать как цельные блоки. Квадратный рельеф 10x10 см на дне соответствует рельефу кейса под ним, буквально сливаясь с ним и прочно фиксируясь на месте.

- Произведено в Европе
- Система штабелирования Inter-Stacking Pattern для плотной укладки грузов
- Максимальное использование объема стандартных логистических платформ
- Литые линии разделения со шпунтом с уплотнительной поверхностью «шип — паз» и прокладками обеспечивают стойкость к брызгам и герметичность уплотнения даже после
- Жесткие и устойчивые к сдвигу замки предотвращают отделение крышки после удара и уменьшают нагрузку на оборудование



### РАЗМЕРЫ

<b>ИНТЕРЬЕР</b>	36.02 x 20.28" x 22.44 (91.5 x 51.5 x 57 cm)
<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	39.37 x 23.62" x 23.62 (100 x 60 x 60 cm)
<b>глубина крышки</b>	3.94" (10 cm)
<b>глубина дна</b>	19.69" (50 cm)
<b>общая глубина</b>	23.63" (60 cm)
<b>внутренний объем</b>	9.49 ft <sup>3</sup> (0.269 m <sup>3</sup> )

### МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	RotoMolded Polyethylene
<b>замок-защелка</b>	Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated)
<b>уплотнительное кольцо</b>	Silicone Sponge
<b>штифты</b>	Stainless Steel
<b>Штифты (Alt)</b>	Aluminum
<b>корпус спускового клапана</b>	Mechanical PRV - Aluminum Body

### ЦВЕТА

■ Black - 032 Fed Std  
27040

■ Olive Drab - 137 Fed  
Std 34096

■ Gray - 133 Fed Std  
26270

■ Tan - 250 Fed Std  
20372

Red - 130 Fed Std  
21105

Green - 138 Fed Std  
24052

Blue - 101 Fed Std  
25052

Blue - 135 Pantone  
292U

Orange - 134 Fed Std  
12197

White - 132 Fed Std  
27925

Yellow - 131 Fed Std  
23538

Yellow - 136 Pantone  
012U

Maroon - 197 Pantone  
202U

## ВЕС

---

<b>масса без вспененного материала</b>	43.65 lbs (19.8 kg)
<b>плавучесть</b>	710.33 lbs (322.2 kg)

## ТЕМПЕРАТУРА

---

<b>минимальная температура</b>	-22°F (-30 °C)
<b>максимальная температура</b>	158°F (70 °C)

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-17-24*