



1460EMS

Protector

кейс для экстренной медицинской

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

• Также доступны модели без модульных перегородок и органайзеров для экстренной медицинской помощи (EMS)

• **Одно отделение закрывается на замок для подконтрольных жидкостей**

• **Разработан совместно с Пожарными и Медиками EMS**

• **Верхняя крышка открывается на 180°, не позволяя кейсу опрокинуться в открытом виде**

• Регулируемые модульные перегородки

• Автоматический клапан для стабилизации давления —

стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду

• Внутренний размер каждого лотка составляет: 43,18 x 19,43 x 3,45 см (17" x 7,65" x 1,36")

• Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий

• Уплотнительное кольцо от пыли и водостойкий уплотнитель (IP66)

• Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес

• В комплект входит крепеж для контейнеров Sharps

• Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания

• *Sharps container not included

• Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**

• *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом




РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
глубина крышки	4.91" (12.5 cm)
глубина дна	6.01" (15.3 cm)
общая глубина	10.92" (27.7 cm)
внутренний объем	1.16 ft ³ (0.033 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	EXL
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

 Orange

ВЕС

масса 18.20 lbs (8.3 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура -40°F (-40 °C)

максимальная температура 210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP66
NTOA Approved

ДРУГИЕ

Военные учреждения да

АКСЕССУАРЫ



1463
Replacement O-ring



1466
Tray System for 1460EMS



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-16-24