



1460TOOL

Protector

Мобильный инструментальный кейс

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- Также доступны модели без модульных перегородок и органайзеров для экстренной медицинской помощи (EMS)
- **Регулируемые и съемные модульные перегородки для индивидуальной подгонки**
- **Верхняя крышка открывается на 180°, не позволяя кейсу опрокинуться в открытом виде**
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Удобные прорезиненные ручки
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо от пыли и водостойкий уплотнитель (IP66)
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Габариты лотков: верхний лоток — 44,83 x 20,83 x 6,10 см (17,65" x 8,2" x 2,4"), нижний лоток — 43,94 x 20,32 x 5,84 см (17,3" x 8,0" x 2,3")
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
глубина крышки	4.91" (12.5 cm)
глубина дна	6.01" (15.3 cm)
общая глубина	10.92" (27.7 cm)
внутренний объем	1.16 ft ³ (0.033 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	EXL
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	Polyurethane
корпус спускного клапана	ABS
отверстие спускного клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

■ Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	13.00 lbs (5.9 kg)
плавучесть	82.00 lbs (37.2 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP66

ДРУГИЕ

Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



1463
Replacement O-ring



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-31-25