



1510M

Protector

мобильность

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- Колеса из высокопрочного полиуретана диаметром 10,2 см и толщиной 3,8 см (4" x 1.5") с подшипниками из нержавеющей стали
- Передвижная версия кейса 1510 превышает максимальные габариты для перевозки, установленные Федеральным управлением гражданской авиации США
- Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Удобные верхняя и боковые прорезиненные ручки
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Выдвижная ручка
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- * Заранее уточните требования к размерам багажа и ручной клади у своей авиакомпании.
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



1510M
Standard



1510MNF
No Foam



1510MWF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	23.55 x 14.36" x 10.62 (59.8 x 36.5 x 27 cm)
глубина крышки	1.79" (4.5 cm)
глубина дна	5.79" (14.7 cm)
общая глубина	7.58" (19.3 cm)
внутренний объем	0.96 ft ³ (0.027 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

■ Black

вЕС

масса со вспененным материалом	17.91 lbs (8.1 kg)
масса без вспененного материала	16.30 lbs (7.4 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP57

ДРУГИЕ

колеса	2
Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Уменьшенная площадь	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



1511
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)



1513
Replacement O-ring



1515
Комплект мягких модульных перегородок



1519
Отделения на крышке



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel



1510TPKIT
TrekPak Case Divider Kit



1510TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24