



EU080060-4010-BLK-032

ISP2 Preconf

Смещение ненадежно закрепленных транспортных контейнеров может замедлить вашу работу и угрожать срывом задачи в связи с повреждением груза. Новые кейсы ISP2 от Peli фактически устраняют перемещение груза благодаря уникальной системе штабелирования Inter-Stacking Pattern (ISP). Эта система поддерживается кейсами 64 различных размеров, от 0,018 до 0,576 куб. м площади хранения. Кейс ISP², снабженный уплотнительным кольцом из силиконовой губки и клапанами стравливания давления, неуязвим для экстремальных погодных условий и сырости.

Конструкция системы призвана максимизировать объем стандартных логистических платформ. Неважно, что вы загружаете — стандартные поддоны, поддоны НАТО, контейнеры JMIC, поддоны 463L или морские контейнеры, система кейсов ISP² обеспечит максимально эффективное использование грузового пространства.

Благодаря системе Inter-Stacking Pattern кейсы ISP2 можно штабелировать как цельные блоки. Квадратный рельеф 10x10 см на дне соответствует рельефу кейса под ним, буквально сливаясь с ним и прочно фиксируясь на месте.

- Произведено в Европе
- Система штабелирования Inter-Stacking Pattern для плотной укладки грузов
- Максимальное использование объема стандартных логистических платформ
- Литые линии разделения со шпунтом с уплотнительной поверхностью «шип — паз» и прокладками обеспечивают стойкость к брызгам и герметичность уплотнения даже после
- Жесткие и устойчивые к сдвигу замки предотвращают отделение крышки после удара и уменьшают нагрузку на оборудование
- Комплектуется шарнирной крышкой, пластиковыми ручками, клапаном сброса давления TA238 и арматурой HCB



РАЗМЕРЫ

| | |
|-------------------------|--|
| ИНТЕРЬЕР | 28.15 x 20.28" x 18.50 (71.5 x 51.5 x 47 cm) |
| ВНЕШНИЙ ВИД | 31.50 x 23.62" x 19.69 (80 x 60 x 50 cm) |
| глубина крышки | 3.94" (10 cm) |
| глубина дна | 15.85" (40.3 cm) |
| общая глубина | 19.79" (50.3 cm) |
| внутренний объем | 6.11 ft ³ (0.173 m ³) |

МАТЕРИАЛЫ

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| корпус | RotoMolded Polyethylene |
| замок-защелка | Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated) |
| уплотнительное кольцо | Silicone Sponge |
| штифты | Stainless Steel |
| Штифты (Alt) | Aluminum |
| корпус спускового клапана | Mechanical PRV - Aluminum Body |

ЦВЕТА

■ Black

ВЕС

масса без вспененного материала 32.41 lbs (14.7 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура -22°F (-30 °C)

максимальная температура 158°F (70 °C)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-22-24