



1555

Air

Кейсы Peli™ Air стали первыми в серии выдающихся революционных решений, разработанных компанией Peli — настоящим новатором среди производителей защитных кейсов. Вот уже более 45 лет Peli разрабатывает и создает самые внушительные модели защитных кейсов в мире. Но для нас это только начало пути. Запуская линейку кейсов Peli™ Air, наша компания заново определяет будущее специальных защитных приспособлений, которые отличаются замечательным сочетанием легкости и прочности.

- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Складная опрессованная ручка
- Навесные замки из нержавеющей стали
- Замки-защелки Press and Pull™
- Ограниченная бессрочная гарантия
- Сверхлегкий полимер HPX²™ — на 40 % легче обычных материалов
- Водонепроницаемое кольцевое уплотнение
- Пена Pick N Pluck™, которую можно вырезать под свои нужды
- Водонепроницаемость, высокая прочность, защита от пыли
- Сертификаты IP67 & MIL-SPEC



КОНФИГУРАЦИИ



1555
Standard



1555NF
No Foam



1555WD
With Padded Dividers



1555TP
With TrekPak Divider System



1555WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

| | |
|------------------------------|---|
| ИНТЕРЬЕР | 23.00 x 12.75" x 7.50 (58.4 x 32.4 x 19.1 cm) |
| ВНЕШНИЙ ВИД | 24.76 x 15.46" x 8.24 (62.9 x 39.3 x 20.9 cm) |
| глубина крышки | 2.00" (5.1 cm) |
| глубина дна | 5.50" (14 cm) |
| общая глубина | 7.5" (19.1 cm) |
| внутренний объем | 1.27 ft ³ (0.036 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

МАТЕРИАЛЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| корпус | Proprietary Polypropylene Blend |
| замок-защелка | ABS |
| уплотнительное кольцо | EPDM |
| корпус спускного клапана | ABS |
| отверстие спускного клапана | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

ЦВЕТА

■ Black

■ Orange

■ Yellow

ВЕС

| | |
|--|---------------------|
| масса со вспененным материалом | 9.02 lbs (4.1 kg) |
| масса без вспененного материала | 7.37 lbs (3.3 kg) |
| плавучесть | 81.20 lbs (36.8 kg) |

ТЕМПЕРАТУРА

| | |
|---------------------------------|------------------|
| минимальная температура | -60°F (-51.1 °C) |
| максимальная температура | 160°F (71.1 °C) |


АКСЕССУАРЫ



1555AirFS
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)



1555AirDS
Комплект мягких модульных перегородок



1555TP-KIT
TrekPak Case Divider Kit




1555TPKIT
TrekPak Case Divider Kit



1555TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-16-24