



2460Z1 StealthLite™

Перезаряжаемая версия фонаря StealthLite™ 2410 LED. Для увеличения времени работы в перезаряжаемой версии светодиодного фонаря StealthLite™ 2460Z1 LED используется комплект никель-металлогидридных аккумуляторов с длительным сроком службы (№ по каталогу 2479). В комплект поставки входит блок зарядного устройства (№ по каталогу 2480F), который можно установить дома или на рабочем месте при наличии трансформатора на 220 В (№ по каталогу 2468Z1). Сертификат АTEX, зона 1 (категория 2) Обратите внимание на то, что блок зарядного устройства не работает в системах электропитания 12 В.



РАЗМЕРЫ

длина	7.00" (17.8 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Anti-static Impact Modified PC/PBT
уплотнительное кольцо	Ethylene Propylene
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	Anti-static Impact Modified PC/PBT
держатель контактной пружины	Stainless Steel / Phosphore Bronze

ЦВЕТА

	High Visibility Yellow
---	------------------------

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	AA
тип батареи	NiMH
количество батарей	4
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	5 hrs
вольт	4.8v

ВЕС

масса с батареями	7.8 oz (221 gr)
масса без батарей	4.4 oz (125 gr)
Packaged Weight	1.4 oz (40 gr)

SWITCH

тип выключателя	One-handed Safety Switch
режимы освещения	On / Off

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 1

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка	1
Военные учреждения	да
Код упаковки	C

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

АКСЕССУАРЫ



0770

Крепление для установки фонарика на каску



2480F

Панельный блок зарядного устройства



2469P

Запасная батарея

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-19-24