



iM2750

Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Vier Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung



KONFIGURATIONEN



iM2750
Standard



iM2750-X0000
No Foam



iM2750-X0002
With Padded Dividers



iM2750-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 22.00 x 17.00" x 12.70 (55.9 x 43.2 x 32.3 cm) |
| AUSSEN | 24.60 x 19.70" x 14.40 (62.5 x 50 x 36.6 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 10.70" (27.2 cm) |
| Gesamttiefe | 12.7" (32.3 cm) |
| Innenvolumen | 2.75 ft ³ (0.078 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |

Ausgleichsventil Gortex membrane

FARBEN

■ Black ■ OD Green ■ Yellow

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 23.40 lbs (10.6 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 18.50 lbs (8.4 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 173.40 lbs (78.7 kg) |
| Master Pack Weight | 25.20 lbs (11.4 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67


ANDERE

| | |
|---------------------------|----|
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR




iM27XX-UTILITYORG
Universal-Einteiler



iM2750-FOAM
7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM2750-M4-BEZEL
Bodenlünette (metrisch)



iM2750-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-04-25