



## 9490

Die Beleuchtungssysteme für abgelegene Gebiete (RALS) von Peli sind eine vollständige Beleuchtungslösung für Ersthelfer, industrielle und Luft- und Raumfahrtanwendungen. Mit zahlreichen Köpfen können RALS eine Unfallszene oder ein Fußballfeld beleuchten.

- Widerstandsfähigkeit von Peli
- Stetige Batteriestandanzeige mit Blinkwarnung bei niedrigem Batteriestan
- Ausfahrbarer Mast mit 340 Grad Drehvermögen
- Verschiedene Aufstellpositionen
- Praktischer Schultergürtel
- Schnellwechsel / Energieversorgung über bei laufendem Betrieb austauschbare 12 Volt Batterie
- Bis zu 6.000 Lumen (berechnet)
- Bis 24 Stunden Betriebsdauer
- Intelligentem Kontrollsystem (ermöglicht verschiedene Lichtstärken)



### GRÖSSE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Head (LxWxD)</b>   | 8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)      |
| <b>Closed (LxWxD)</b> | 20.00 x 6.50" x 11.25 (50.8 x 16.5 x 28.6 cm) |
| <b>Mastlänge</b>      | 72.00" (182.9 cm)                             |

### MATERIALEN

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Gehäuse</b> | Polypropylene      |
| <b>Kopf</b>    | Aluminum           |
| <b>Mast</b>    | Aluminum           |
| <b>Linse</b>   | Polycarbonate (PC) |

### FARBEN

|   |  |
|---|--|
|  Black |  Yellow |
|---|--|

### LIGHT SPECS

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Lumen Hoch</b>      | 6000 |
| <b>Lampenköpfe</b>     | 1    |
| <b>Lampentyp</b>       | LED  |
| <b>Anzahl der LEDs</b> | 10   |
| <b>Leuchtwinkel</b>    | 125° |
| <b>IP-Schutzklasse</b> | 54   |

### POWER

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Brenndauer Hoch</b>    | 3.50 hrs               |
| <b>Brenndauer Mittel</b>  | 12.00 hrs              |
| <b>Brenndauer Niedrig</b> | 24.00 hrs              |
| <b>Batterietyp</b>        | Sealed Lead Acid (SLA) |
| <b>Rechargeable</b>       | ja                     |
| <b>Batterieburndauer</b>  | 500 cycles             |
| <b>Ladezeit</b>           | 8 hrs                  |

**Batterieladezustandsanzeige** Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)

**Buchsen primär** 1

**Volt** 12.0v

## GEWICHT

---

**Gewicht** 32.00 lbs (14.51 kg)

## SWITCH


---

**Schaltertyp** Silicone Rubber Keypad

**Leuchtmodi** High / Medium / Low / Flashing

## ZUBEHÖR

---



**9483**  
Stromversorgung



**9487**  
Padded Shoulder Strap



**9489**  
Powerpack



**9447**  
Gleichstrom-Ladekabel fürs Auto

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 06-04-26