



9430

Die Beleuchtungssysteme für abgelegene Gebiete (RALS) von Peli sind eine vollständige Beleuchtungslösung für Ersthelfer, industrielle und Luft- und Raumfahrtanwendungen. Mit zahlreichen Köpfen können RALS eine Unfallsszene oder ein Fußballfeld beleuchten.

- Widerstandsfähigkeit von Peli
- Neue verbesserte Version - Generation 3
- Bis zu 15 Stunden Brenndauer
- 3000 Lumen Lichtleistung
- Vollständig ausziehbarer Mast mit 360 Grad schwenkbarem Kopf
- Warnsystem für niedrigen Batterieladestatus
- Wasserabweisender Aktivierungsschalter aus Gummi
- Verriegelung für ausgefahrenen Mast
- RoHS and CE Compliant




GRÖSSE

| | |
|-----------------------|--|
| Head (LxWxD) | 6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm) |
| Closed (LxWxD) | 15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm) |
| Mastlänge | 32.28" (82 cm) |
| Kabellänge | 13.78" (35 cm) |

MATERIALEN

| | |
|----------------|--------------------------|
| Gehäuse | Polycarbonate (PC) / ABS |
| Kopf | Polycarbonate (PC) / ABS |
| Mast | Glass-Reinforced Plastic |
| Linse | Polycarbonate (PC) |

FARBEN

| | |
|---|--|
|  Black |  Yellow |
|---|--|

LIGHT SPECS

| | |
|------------------------|------|
| Lumen Hoch | 3000 |
| Lumen Niedrig | 1500 |
| Lampenköpfe | 1 |
| Lampentyp | LED |
| Anzahl der LEDs | 6 |
| Leuchtwinkel | 125° |
| IP-Schutzklasse | 54 |

POWER

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Brenndauer Hoch | 8.00 hrs |
| Brenndauer Niedrig | 15.00 hrs |
| Batterietyp | Sealed Lead Acid (SLA) |
| Rechargeable | ja |
| Batterieburndauer | 500 cycles |
| Batterieladestandsanzeige | Intermittent Blinking |
| Buchsen primär | 1 |

Buchsen sekundär 1
Volt 12.0v

GEWICHT

Gewicht 22.65 lbs (10.3 kg)

SWITCH

Schalertyp Silicone Rubber Keypad

ZUBEHÖR



1460AALG
1460 Schutzkoffer mit passendem
Schaumstoffeinsatz



9430TP
Stativ



9436B
12/24V Ladegerät für Fahrzeuge



9437B
Verlängerungskabel (schwarzer
Stecker) 118 Zoll (3m)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24