

1430

Protector

Top-Loader-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- · Einzigartiges Toplader-Design
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- · Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Optional shoulder strap available
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1430 Standard



1434With Padded Dividers & Lid
Organizer



1437With Padded Office Divider Set
& Lid Organizer



1430NF No Foam



1430WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 13.56 x 5.76" x 11.70 (34.4 x 14.6 x 29.7 cm) **AUSSEN** 16.40 x 8.71" x 13.15 (41.7 x 22.1 x 33.4 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 9.70" (24.6 cm)

 Gesamttiefe
 11.7" (29.7 cm)

 Innenvolumen
 0.53 ft³ (0.015 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless Steel

Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 6.50 lbs (2.9 kg)

Gewicht ohne
Schaumstoff5.60 lbs (2.5 kg)Schwimmfähigkeit59.00 lbs (26.8 kg)Master Pack Weight8.09 lbs (3.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$ max. Temperatur $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack1NamensschildjaMilitärja

ZUBEHÖR



1431 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1432 Strap Kit



1433 Ersatz-O-Ring



1435 Einteilungssystem



1436 Office Divider Kit



1439 Deckeleinteiler



1430PFPanelrahmen für
Spezialanwendungen



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-05-25