



# 1720

## Protector

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



## KONFIGURATIONEN



**1720**  
Standard



**1720NF**  
No Foam



**1720WF**  
With Foam

## GRÖSSE


|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INNERE</b>                | 42.00 x 13.50" x 5.25 (106.7 x 34.3 x 13.3 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 44.37 x 16.00" x 6.12 (112.7 x 40.6 x 15.5 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 1.75" (4.4 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>            | 3.50" (8.9 cm)                                 |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 5.25" (13.3 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 1.72 ft <sup>3</sup> (0.049 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                                |

## MATERIALEN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Gehäuse</b>         | Polypropylene   |
| <b>Verschluss</b>      | ABS             |
| <b>O-Ring Dichtung</b> | Polymer         |
| <b>Stifte</b>          | Stainless Steel |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

|   |  |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

## GEWICHT

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 18.96 lbs (8.6 kg) |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 16.76 lbs (7.6 kg) |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 160.94 lbs (73 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 21.10 lbs (9.6 kg) |

## TEMPERATUR

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 210°F (98.9 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**Def Stan 81-41**

## ANDERE

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Laufrollen</b>   | 2  |
| <b>Master Pack</b>  | 1  |
| <b>Namensschild</b> | ja |
| <b>Militär</b>      | ja |

## ZUBEHÖR



**1721**  
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1723**  
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 07-17-24