

# 1750

## **Protector**

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager
- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 3-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- · Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



#### KONFIGURATIONEN







1750NF No Foam



1750WF With Foam

## GRÖSSE

**INNERE** 50.50 x 13.50" x 5.25 (128.3 x 34.3 x 13.3 cm) **AUSSEN** 53.00 x 16.00" x 6.12 (134.6 x 40.6 x 15.5 cm)

 Deckeltiefe
 1.75" (4.4 cm)

 Bodentiefe
 3.50" (8.9 cm)

 Gesamttiefe
 5.25" (13.3 cm)

 Innenvolumen
 2.07 ft³ (0.059 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

#### **MATERIALEN**

**Gehäuse** Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless Steel

**Schaumstoff** 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

**Ausgleichsventil** 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### **FARBEN**



#### **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff 25.57 lbs (11.6 kg)

Gewicht ohne<br/>Schaumstoff23.59 lbs (10.7 kg)Schwimmfähigkeit187.39 lbs (85 kg)Master Pack Weight25.65 lbs (11.6 kg)

## **TEMPERATUR**

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

#### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

#### **ANDERE**

Laufrollen2Master Pack1NamensschildjaMilitärja

## ZUBEHÖR



**1751** 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1753 Ersatz-O-Ring



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel



**LGMT-001P** Protector-Case-Dachbefestigung