

1460TOOL

Protector

Mobiler Werkzeugkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- · Auch ohne Deckeleinteiler erhältlich
- Anpassbare und herausnehmbare Facheinteiler für die einfache Unterteilung nach Wunsch
- Oberer Deckel mit 180° öffnungswinkel für Anti-Roll Stabilität bei geöffnetem Zustand
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Komfortable gummibeschichtete Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP66)
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ablagegrößen: Obere Ablage 44,83 x 20,83 x 6,10 cm (17.65" x 8.2" x 2.4") und untere Ablage 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



GRÖSSE

INNERE 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) **AUSSEN** 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

 Deckeltiefe
 4.91" (12.5 cm)

 Bodentiefe
 6.01" (15.3 cm)

 Gesamttiefe
 10.92" (27.7 cm)

 Innenvolumen
 1.16 ft³ (0.033 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

VerschlussEXLO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoffPolyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 13.00 lbs (5.9 kg) Schwimmfähigkeit 82.00 lbs (37.2 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP66

ANDERE

Namensschild ja Militär ja

ZUBEHÖR



1463 Ersatz-O-Ring



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-07-25