

# 1610M

# **Protector**

Mobilität

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Laufrollen mit 10,2 cm Durchmesser x 3,8 cm Breite aus extrem robustem Polyurethan mit Edelstahl-Kugellagern
- · Wasserfest, bruchsicher und staubgeschützt
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



### KONFIGURATIONEN



**1610M** Standard



1610MNF No Foam



**1610MWF** With Foam

#### GRÖSSE

**INNERE** 21.78 x 16.69" x 10.62 (55.3 x 42.4 x 27 cm) **AUSSEN** 26.20 x 23.00" x 13.68 (66.5 x 58.4 x 34.7 cm)

 Deckeltiefe
 2.05" (5.2 cm)

 Bodentiefe
 8.57" (21.8 cm)

 Gesamttiefe
 10.62" (27 cm)

 Innenvolumen
 2.23 ft³ (0.063 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

#### **MATERIALEN**

**Gehäuse** Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

**Ausgleichsventil** 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **FARBEN**

Black

## **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff 29.10 lbs (13.2 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff 26.30 lbs (11.9 kg)

# **TEMPERATUR**

min. Temperatur  $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$  max. Temperatur  $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$ 

# ZERTIFIZIERUNGEN

IP57

### **ANDERE**

Laufrollen2Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaMilitärja

# ZUBEHÖR



**1609** Deckeleinteiler



**1611** 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1615** Einteilungssystem



**1623** Ersatz-O-Ring



**1507** Schnellbefestigungen - 4 Stück







**1500D** Trockenmittel Silikagel

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-05-25