



1620M

Protector

Mobilität

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.


- **Laufrollen mit 10,2 cm Durchmesser x 3,8 cm Breite aus extrem robustem Polyurethan mit Edelstahl-Kugellagern**
- **Wasserfest, bruchsicher und staubgeschützt**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl




KONFIGURATIONEN



1620M
Standard



1620MNF
No Foam



1620WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	21.48 x 16.42" x 12.54 (54.6 x 41.7 x 31.9 cm)
AUSSEN	26.20 x 23.00" x 15.61 (66.5 x 58.4 x 39.6 cm)
Deckeltiefe	2.01" (5.1 cm)
Bodentiefe	10.53" (26.7 cm)
Gesamttiefe	12.54" (31.9 cm)
Innenvolumen	2.56 ft ³ (0.072 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	31.42 lbs (14.3 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	28.00 lbs (12.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP57

ANDERE

Laufrollen	2
Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1609
Deckeleinteiler



1621
6 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1623
Ersatz-O-Ring



1625
Einteilungssystem



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-09-25